

# megaspin 420P / 420

# EQUILIBRATRICE DIGITALE AD ALTA PRECISIONE












megaspin 420P



Le equilibratrici Hofmann Megaplan sono un concentrato di funzionalità e tecnologia. Ogni modello è il risultato di un'analisi approfondita delle reali esigenze del mercato e assicura risultati ottimali in termini di qualità ed efficienza.



# megaspin 420P / 420

## EQUILIBRATRICE DIGITALE AD ALTA PRECISIONE





#### Rilevamento dimensioni ruota

Il calibro automatico per la misurazione della distanza e del diametro (cerchi fino a 28") e l'Auto Sense per la misurazione della larghezza delle ruote consentono un rilevamento immediato e preciso di tutti i parametri necessari per misurare correttamente lo squilibrio delle ruote.

Inoltre, con la funzione Auto Select, la macchina riconosce automaticamente se si è in presenza di cerchi in acciaio o lega.



#### Puntatore laser

Durante la fase di correzione, il puntatore laser indica la posizione esatta per l'applicazione di contrappesi adesivi all'interno del cerchio. Ogni possibile errore durante il posizionamento del peso viene evitato grazie, anche, al freno elettrico, che blocca la ruota in posizione di correzione. La procedura di correzione è ulteriormente semplificata dalla luce LED che illumina lo spazio di lavoro all'interno del cerchio.



### One Weight Balancing

Al termine del lancio di misura, la funzione One Weight Balancing si attiva automaticamente e suggerisce un unico piano di correzione ideale anziché due. Il puntatore laser indica il punto esatto in cui è possibile bilanciare la ruota riducendo al minimo lo squilibrio statico e dinamico, utilizzando un solo contrappeso.

OWB offre un risparmio di tempo del 30% per il 70% delle ruote.

### Megaclamp - Bloccaggio pneumatico (M420P)





M420 è dotata di sistema di bloccaggio manuale.

#### Avvicinamento automatico

Con il sistema di avvicinamento automatico e il freno elettrico, una volta completato il lancio di misura, la ruota viene arrestata automaticamente vicino al punto esatto di applicazione del contrappeso. L'operatore può così posizionare correttamente la ruota con un piccolo movimento. Dove avere terminato la correzione del primo piano, premendo "start" la ruota viene portata nell'intorno del secondo piano di correzione.



#### **Dotazione standard**







KIT GL40 distanziale



**KIT 3 CONI** Ø 45÷110 mm, pinza-martello e contrappeso da 60 g



**CALIBRO** 

### Accessori opzionali



RL CUP Ø 40

Coppa in plastica di grande diametro con anello in poliuretano di protezione



#### UH20/2 Ø 40

Adattatore universale per ruote con 3,4,5,6 fori. Completo di doppio cono di centraggio posteriore per ruote con/senza fori centrali



#### CONO VL/2 + DISCO G36

Kit per ruote di veicoli commerciali leggeri (con foro centrale Ø 97 ÷ 170 mm)




#### CONO MT2 Ø 40

Cono a gradini di alta precisione per Porsche - Audi - Opel - Volkswagen - BMW - Smart (Ø56,5 / 57 / 66,5 / 72,5 mm foro centrale)

#### Versioni a richiesta

megaspin 420: bloccaggio manuale meqaspin 420P: bloccaggio pneumatico



#### Dati tecnici

230V/1ph/50 hz
115V/1ph/60 Hz
0,15 kW
100 rpm
4.7 s
± 0,5 g
0,5 g
< 70 dB (A)
1.5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
7 ÷ 10 kg/cm2 / ~ 0.7 ÷ 1 MPa
~ 7 ÷ 10 bar / ~ 105 ÷ 145 psi
< 75 kg
120 kg



**SOLLEVATORE ZERO WEIGHT OPZIONALE** PER DIMINUIRE LO SFORZO

Sollevatore automatico professionale con portata fino a 80 kg.

Zero Weight è veloce e garantisce l'esatto centraggio della ruota.



**HOFMANN MEGAPLAN GmbH** 

Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany T+49(0)62429136666 hm-mail@hofmann-megaplan.com www.hofmann-megaplan.com